

Väggabsorbent med träram

- Akuprint och Akusound kan även levereras med träram.
- Tillverkas i valfritt mått efter kundens behov.
- Väggabsorbenter med maximal yta för ljudabsorption. Inget tjockt ramverk, hela ytan består av absorberande material.
- Absorbenterna tillverkas av A-klassat material från återvunnen polyesterfiber.
- 100 % återvinningsbar.
- Högsta absorptionsförmåga.
- Testad av ackrediterat laboratorium.
- Låg vikt och enkel att montera.



Mått

Valfritt mått efter förfrågan.

Maxstorlek 120x180 cm.

Bara ett mått får överstiga 120 cm.

Tjocklek: 50 mm inkl träram



Lågt N10-värde

N10-värdet är en parameter som används för att bedöma skärmar och dess ljudabsorberande förmåga. Värdet spelar en viktig roll för att kunna bedöma och jämföra absorberande produkter. Ett lågt N10-värde indikerar att ljudet dämpas snabbt, något du vill ha i produkter i en kontorsmiljö, för att undvika överdriven efterklang.

Produktionsmetod

Akuprint och Akusound tillverkas i egen fabrik. med en för marknaden ny produktionsmetod, nästan helt utan inslag av träbaserat material. Metoden är en originalidé från Akustil.



Montage

Akuprint och Akusound med träram monteras smidigt och enkelt med hjälp av magneter.

Printteknik

Vi använder senaste printtekniken med latex i vår fabrik. Nästan 80 % av färgen är vattenbaserad. Print tekniken har följande miljöcertifieringar: UE RoHS, WEEE, REACH, UL

